

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถบ้มไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

รถยนต์ระบบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถบ้มไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี แบบดับเบิลแคบ (ยกสูง)

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ มีปริมาตรระบบอกรถบ้มไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจ็ตชั้น ระบบความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบอัดอากาศ (เทอร์โบชาร์เจอร์ ระบบเทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์)

๓. ระบบเกียร์

ระบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔. ระบบไฟฟ้า

๔.๑ แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ กระจาบน้ำต่างประตุสามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน

๕.๒ ประตุทุกบานปิดล็อกได้ด้วยระบบเชี้ยวทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมท

๕.๓ ราคาน้ำเสนอเป็นราคาน้ำที่รวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พ่นกันสนิม และราคาน้ำเสนขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ แล้ว

๕.๔ กระจอมของข้างแบบปรับทิศทาง ด้วยระบบไฟฟ้า

๕.๕ มีแผ่นยางหรือถุงพลาสติก สำหรับวางเท้าด้านหน้าผู้ขับขี่

๕.๖ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ยกเว้นการเคลื่อนย้ายเพื่อส่งมอบ ในระยะทางไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร)

๕.๗ พวงมาลัยเพาเวอร์สามารถปรับสูงต่ำได้

๕.๘ วงล้อเป็นอลล์loy (ล้อแม็กซ์) ขนาดยางไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ๑ ชุด

๕.๙ ประตุระบบเชี้ยวทรัลล็อกทั้ง ๔ บาน (กุญแจรีโมท) พร้อมคิวันสาด

๕.๑๐ พ่นกันสนิม พิล์มกรองแสงอย่างดีได้มาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน)

๕.๑๑ เบาะนั่งเป็นเบาะหนังสังเคราะห์

๕.๑๒ ตอนท้ายเป็นระบบบรรทุกสำเร็จ บุพื้นระบบ Liner

๕.๑๓ มีอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่

๕.๑๔ กันชนหน้า และกันชนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๕ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา เพื่อขึ้นลง

๕.๑๖ ระบบเบรกมาตรฐานผู้ผลิต (ABS)

๕.๑๗ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนด

๕.๑๘ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด เพื่อความปลอดภัย

ผู้ฯฯ ได้ตรวจสอบคุณลักษณะที่ระบุไว้ด้วยตนเอง
(ลงชื่อ) ฝ่ายงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

๖. ลักษณะอื่นๆ

- ๖.๑ เครื่องมือประจำตัวที่พกพาส่ายห่วงแบบเทอร์ จำนวน ๑ ชุด และหนังสือคู่มือการใช้รถยก
- ๖.๒ มีสติ๊กเกอร์ตราเครื่องหมายของ กระทรวงสาธารณสุข ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘
เซนติเมตร พร้อมตัวอักษร “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕
เซนติเมตร หรือซึ่งอยู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร และตัวอักษร “โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล” ไว้ด้านนอกห้องสองข้าง
- ๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร แคดตาล็อกรถยนต์ฉบับจริงมาเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๖.๔ ผู้เสนอราคายังต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ มีศูนย์บริการ
ในจังหวัดภูเก็ต และครอบคลุม ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยต้องเสนอเอกสารแต่งตั้งตัวแทน
จำหน่ายประกอบในวันเสนอราคา
- ๖.๕ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๖.๖ ผู้ขายต้องเป็นผู้จดทะเบียนที่ก่อทะเบียน กรรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งชำรากไซส์บรรพสามิต
และภาษีมูลค่าเพิ่มให้เรียบร้อย
- ๖.๗ มีประกันภัยชั้น ๑
- ๖.๘ ต้องรับประกันคุณภาพของขึ้นส่วนอะไหล่ในตัวรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดบกพร่อง
ของอุปกรณ์ในกรณีใช้งานตามปกติ เสียหาย สึกหรอ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เป็นไป
ขึ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๖.๙ ในระหว่างการรับประกัน จะต้องนำรถไปเข้ารับบริการบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐาน
ในระยะเวลา หรือระยะทางตามมาตรฐานคู่มือฯ กำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๐ ในวันส่งมอบรถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และต้องส่งมอบคู่มือ^๑
การใช้งานรถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อ^๒
ที่ขาย
- ๖.๑๑ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคดตาล็อกให้ตรงตาม
รายละเอียดคุณลักษณะที่ราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการค้ำประกันโดยอัยการคุณอีกษัยยะดาพะ
(.....) ประธานกรรมการ
(.....) กรรมการ
(.....) กรรมการ