

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
เตียงดึงคอและหลังอัตโนมัติ

๑. ความต้องการ เตียงดึงคอและหลังอัตโนมัติ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้บำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูก หมอนรองกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อของคอและหลัง

๓. คุณสมบัติทั่วไป ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ – ๒๓๐ โวลท์ ๕๐ – ๖๐ เฮิรตซ์

**๔. คุณสมบัติทางเทคนิค**

๔.๑ สามารถตั้งโปรแกรมการดึงได้ไม่น้อยกว่า ๓ ลักษณะ คือ

๔.๑.๑ การดึงต่อเนื่อง (Static Traction)

๔.๑.๒ การดึงแบบจังหวะ (Intermittent Traction)

๔.๑.๓ การดึงแบบรอบ (Cyclic หรือ Cycle Traction)

๔.๒ สามารถปรับขั้นของการดึงได้ไม่น้อยกว่า ๙ ขั้น

๔.๓ เลือกตั้งแรงดึงได้ทั้งในหน่วยของกิโลกรัม นิวตัน และปอนด์

๔.๔ ปรับตั้งแรงดึงได้ตั้งแต่ ๐-๙๐ กิโลกรัม

๔.๕ ตั้งเวลาหน่วงการดึงและพักได้ ตั้งแต่ ๐-๙๙ วินาที

๔.๖ สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๙ นาที

๔.๗ หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) และปุ่มกด เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

๔.๘ สามารถปรับหมุนหน้าจอได้ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ องศา

๔.๙ หน้าจอเป็น Monochrome สามารถปรับความมืด-สว่าง ของหน้าจอด้วยไฟปุ่มหมุน

๔.๑๐ สามารถบันทึกข้อมูลค่าพารามิเตอร์ลงในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ข้อมูล

๔.๑๑ สามารถบันทึกค่า Default ของเครื่องได้เพื่อเป็นค่ามาตรฐานของเครื่องเป็นการอำนวยความสะดวกของ การใช้ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้งานเป็นประจำ

๔.๑๒ สามารถบันทึกข้อมูลปัจจัยรับผู้ป่วย ระดับความเจ็บปวด (Numeric Pain Scale) ตำแหน่งที่มีอาการปวด (Pain Map) และชนิดของอาการปวด (Pain Type) และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ลงใน Patient Card ได้

๔.๑๓ มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย โดยสวิทช์หยุดการทำงานผู้ป่วยสามารถหยุดเครื่องได้เองเมื่อมี ความผิดปกติ

๔.๑๔ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑๔.๑ Pelvic Belt จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้น

๔.๑๔.๒ Thoracic Belt จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้น

๔.๑๔.๓ Cervical Belt จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้น

๔.๑๔.๔ Patient interrupt Switch จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้น

๔.๑๔.๕ Patient Data Card จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แผ่น

๔.๑๔.๖ เตียงดึงคอดึงหลังแบบปรับสูง-ต่ำได้ด้วยไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เตียง

๔.๑๔.๖.๑ โครงสร้างเตียงทำด้วยเหล็กพ่นสีอย่างดี เบาะทำด้วยหนังเทียม

๔.๑๔.๖.๒ เป็นเตียงชนิด ๓ ตอน

๔.๑๔.๖.๓ ส่วนบนของเตียงสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑๔.๖.๔ ส่วนกลางของเตียงสามารถแยกจากกันได้ เพื่อลดแรงเสียดทานขณะดึง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ต.๑๗๙) .....  ประธานกรรมการ

(ต.๑๗๙) .....  กรรมการ

(ต.๑๗๙) .....  กรรมการ

#### ๔. เสื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาอิتمาก่อน
- ๔.๒ มีคุณภาพใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ๔.๓ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันรับมอบของ พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๔.๔ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๕ มีช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๖ มีคุณภาพซ่อมและวางจรวจเครื่องอย่างละเอียด
- ๔.๗ ในระยะเวลาบประกันหากสินค้ามีปัญหา ผู้ขายต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้การได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยน ชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๘ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งานและบำรุงสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๔.๙ ผู้ขายจะต้องแนบแคตตาล็อกเล่มจริงเสนอในวันนี้ของ
- ๔.๑๐ มีหลักฐานแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
- ๔.๑๑ ในระหว่างการรับประกัน มีช่างเข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาทุก ๆ ๖ เดือน โดยแจ้งให้ หน่วยงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

ผู้รับทราบการดำเนินรายการเบื้องต้นดังนี้  
(ลงชื่อ) ..... *สมชาย ธรรมชาติ* ..... ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... *ลูกา* ..... กรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... *กานต์ อ.* ..... กรรมการ